照明器具の正しい使い方（2/20）

照明器具を安全にご使用いただくために必ずお読みください

⚠照明器具の正しい使い方〈安全上のご注意〉 2/4

- 振動、衝撃の多い所
- 塩害地域及び海上、臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫が直接かかる所
- 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
- 粉じんの多い所

●器具の取付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●組合せて使用するポールなどは、十分な強度のものを使用してください。強度が十分でないと器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具の改造などは行わないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、人が容易に触れる所では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、可燃材が近接する所では使用しないでください。火災のおそれがあります。

●器具に組合せるランプと安定器は、適合するものを使用してください。間違うと火災、焼損、短寿命のおそれがあります。

●指定された器具の取付方向以外は使用しないでください。過熱、浸水、ガラス破損などにより火災、感電、けがのおそれがあります。

●耐食性を施した器具以外はさびの出やすい所、腐食性ガスの生じる所では使用しないでください。腐食により器具の落下によるけがのおそれがあります。

公園・街路用照明器具、ポール・アーム、アプローチライト、屋外ブラケット・シーリングライト、景観演出用照明器具

●器具は下記の環境、条件では使用しないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

- 周囲温度が 35℃を超える所
- 湿度の高い所（85％を超える所）及び水に浸る所
- 振動、衝撃の多い所
- 塩害地域及び海上、臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫が直接かかる所
- 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
- 粉じんの多い所

●器具の取付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●組合せて使用するポールなどは、十分な強度のものを使用してください。強度が十分でないと器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具の改造などは行わないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、人が容易に触れる所では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、可燃材が近接する所では使用しないでください。火災のおそれがあります。

●器具に組合せるランプと安定器は、適合するものを使用してください。間違うと火災、焼損、短寿命のおそれがあります。

●指定された器具の取付方向以外は使用しないでください。過熱、浸水、ガラス破損などにより火災、感電、ケガのおそれがあります。

●耐食性を施した器具以外はさびの出やすい所、腐食性ガスの生じる所では使用しないでください。腐食により器具の落下によるけがのおそれがあります。

●軒下用の器具は、屋外で使用しないでください。水の浸入により火災、感電のおそれがあります。

●水中・噴水照明器具は、必ず水中で点灯してください。水中以外で点灯すると火災、焼損のおそれがあります。

投光器

●器具は下記の環境、条件では使用しないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

- 周囲温度が 35℃を超える所（器種により 30℃を超える所）
- 屋内用は屋外及び水滴のかかる所
- 湿度の高い所（85％を超える所）及び水に浸る所
- 振動、衝撃の多い所
- 塩害地域及び海上、臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫が直接かかる所（耐塩仕様は除く）
- 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
- 粉じんの多い所

●器具の取付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具の改造などは行わないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、人が容易に触れる所では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、可燃材が近接する所では使用しないでください。火災のおそれがあります。

●器具に組合せるランプと安定器は、適合するものを使用してください。間違うと火災、焼損、短寿命のおそれがあります。

●指定された器具の取付方向以外は使用しないでください。過熱、浸水、ガラス破損などにより火災、感電、けがのおそれがあります。

●耐振形器具以外は、クレーンなどの振動の多いところに設置しないでください。ランプの破損、器具部品の落下により、けがのおそれがあります。

●耐食性を施した器具以外はさびの出やすい所、腐食性ガスの生じる所では使用しないでください。腐食により器具の落下によるけがのおそれがあります。

●一般形投光器を移動灯として使用しないでください。

●口出線付の照明器具は、下記に注意してください。

・器具の口出線を鋭角に折り曲げないでください。

・口出線の接続は、電気設備技術基準省令第 7 条及び同解釈第 12 条に従ってください。（具体的な接続方法：内線規定 1335-7 参照）

●カラーフィルタの寿命は、使用条件によって異なりますが、約 2 年です。

高天井灯用照明器具・昇降装置

●器具は下記の環境、条件では使用しないでください。火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

- 屋外及び屋側の雨水や水滴のかかる所
- 周囲温度が 35℃を超える所（一般直付形昇降装置は 40℃を超える所）
- 振動、衝撃の多い所
- 湿度の高い所（85％を超える所）及び水に浸る所
- 腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
- 粉じんの多い所（防じん・耐食タイプは除く）
- 強い風の当たる所

●器具の取付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

●器具の改造は行わないでください。火災、感電、落下のおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、人が容易に触れる所では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

●器具は、点灯中高温となりますので、可燃材が近接する所では使用しないでください。火災のおそれがあります。